

ZEXT SP. Z O. O.




05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22


☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl


www.zext.com.pl

# ZeXt

<b>Rodzaj produktu</b> <i>Product type</i>	<b>Światłówki liniowe LED</b> <i>LED Tube</i>
<b>Typ / model</b> <i>Type / model</i>	<b>D01-T8LED-24W-6400K</b>
<b>EAN</b>	<b>5903874872702</b>

<b>Zdjęcie:</b> <i>Product photo:</i>	<b>Wymiary [mm]:</b> <i>Dimensions [mm]:</i>	<b>Etykieta efektywności energetycznej:</b> <i>Energy label:</i>
		






ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

# ZeXt

Napięcie znamionowa (V) <i>Rated voltage (V)</i>	230V~
Częstotliwość znamionowa (Hz) <i>Rated frequency (Hz)</i>	50Hz
Moc znamionowa (W) <i>Rated power (W)</i>	24W
Prąd znamionowy (A) <i>Rated current (A)</i>	0,16A
Znamionowy strumień świetlny (lm) <i>Luminous flux (lm)</i>	2420lm
Temperatura barwowa (K) <i>Color temperature (K)</i>	6400K
Barwa światła <i>Light color:</i>	Zimna biała <i>Cold White</i>
Kąt rozsyłu [ ° ] <i>Nominal beam angle [ ° ]</i>	320°
Jednolitość barw (SDCM) <i>Colour consistency:</i>	<6
Trwałość (h) <i>Live span (h)</i>	30000h
Liczba cykli włącz / wyłącz <i>Number of switching cycles on / off</i>	15000
Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) <i>Colour rendering Ra (CRI)</i>	Ra>80
Znamionowa światłość szczytowa (Cd) <i>Rated peak intensity in candela (cd)</i>	198,56 cd
Współczynnik mocy lampy (cos) <i>Power Factor (cos )</i>	PF>0,5
Czas zapłonu <i>Starting time</i>	<0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output</i>	<1,0s
współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	≥65%
Temperatura pracy <i>Working temperature</i>	-25°C+50°C
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	< 5% po 1000h
Zawartość rtęci w lampie (mg) <i>Amount of mercury (mg)</i>	0,0 mg
Materiał obudowy <i>Housing material</i>	Szkló / Tworzywo sztuczne (PMMA) <i>Glass /Plastic (PMMA)</i>
Trzonek <i>Base</i>	G13
Klasa IP <i>Protection rating</i>	IP20
Schemat połączeń <i>Wiring diagram</i>	Zasilanie jednostronne <i>Power supply on one side</i> 
Lampa nie przeznaczona do ściemniania <i>Lamp is not dimmable</i>	
Lampa nie przeznaczona do oświetlenia akcentowego <i>Lamp is not suitable for accent lighting</i>	

