

ZEXT SP. Z O. O.




05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22


☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl


www.zext.com.pl

ZeXt

Rodzaj produktu <i>Product type</i>	Taśma LED <i>LED Strip</i>
Typ / model <i>Type / model</i>	D02-LML5-300-BI
EAN	5903874877189

Zdjęcie produktu: <i>Product photo:</i>	Wymiary [mm]: <i>Dimensions [mm]:</i>	Etykieta energetyczna: <i>Energy label:</i>
		

Rozkład widmowy mocy: <i>Spectral power distribution:</i>




ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

ZEXT

Dane techniczne:

Technical data:

Napięcie znamionowe (V) <i>Rated voltage (V)</i>	12V DC
Moc znamionowa (W) <i>Rated power (W)</i>	24W
Prąd znamionowy (A) <i>Rated current (A)</i>	2A / 5m
Źródło światła <i>Light source</i>	300szt. SMD LED 300pcs. SMD LED
Znamionowy strumień świetlny (lm) <i>Luminous flux (lm)</i>	1200lm
Temperatura barwowa (K) <i>Color temperature (K)</i>	3000K
Barwa światła <i>Light color:</i>	Ciepła biała Warm White
Kąt rozsyłu [°] <i>Nominal beam angle [°]</i>	120°
Jednolitość barw <i>Color consistency:</i>	<6
Trwałość (h) <i>Life span (h)</i>	30000h
Liczba cykli włącz / wyłącz <i>Number of switching cycles on / off</i>	>15000
Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) <i>Colour rendering Ra (CRI)</i>	Ra>80
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output</i>	<1,0s
współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	≥65%
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	< 5% po 1000h
Klasa IP <i>Protection rating</i>	IP65
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym <i>Class of protection against electric shock</i>	III
Temperatura pracy <i>Working temperature</i>	-20°C+50°C
Zawartość rtęci w lampie (mg) <i>Lamp mercury content (mg)</i>	0,0 mg
Waga (g) <i>Weight (g)</i>	155g
Lampa nie przeznaczona do ściemniania lamp cannot be dimmed	
Lampa nie przeznaczona do oświetlenia akcentowego Lamp is not suitable for accent lighting	

12V DC

24W

1200lm

3000K

120°

IP65

Niewymienne źródło światła LED
Non-replaceable LED light source

Ra>80

30000h

ON / OFF
>15000

